

# max5361

TECNOLOGIA EFICIÊNCIA CONFIABILIDADE



- Tolerante a superfície contaminada com água e óleo
- Excelente resistência à compressão e abrasão
- 100% sólidos - isento de COVs

## Cura Rápida

Reparo em poucos minutos

# max5361

## MAX SOLUÇÕES

○ MAXMETAL

○ MAXCERAMIC

○ MAXPRIMER

○ MAXVISCO

○ MAXCOMP

O **MAX 5361** é um polímero de alto desempenho desenvolvido para reparos emergenciais e permanentes, mesmo em condições extremas.

Sua tecnologia exclusiva **ADA – Adesão Direta Ativa**, garante excelente aderência em superfícies molhadas, contaminadas com óleo ou até submersas.

Ideal para ambientes industriais de alta criticidade onde tempo de parada significa prejuízo.

### Benefícios e Diferenciais:

- Cura rápida: retorno do equipamento ao serviço.
- Altamente tolerante a superfícies contaminadas.
- Alta resistência mecânica: cargas metálicas para suportar abrasão, erosão e compressão.
- 100% sólidos, sem VOC.
- Aplicação simples: espátula ou aplicador de plástico.



Reparo na Tubulação de Amostra Decantador - VAZAMENTOS DE LICOR DE COG



Linha de alcatrão amônia vazamento ativo. Reparo com MAX 5361 com vedação total.



Reparo em estrutura de coluna de Amônia para tratamento de gás em coluna de destilação.



Revestimento com MAX 5361 em tubulação de AG sinterização, com vazamento ativo intenso.

### MaxAplicações:

Reparos em locais úmidos e submersos  
Superfícies contaminadas com óleo  
Nivelamento de superfície  
Reconstrução de paredes e espessuras  
Reparos estruturais e mecânicos de alto esforço  
Tanques de armazenamento  
Tubulações  
Flanges e válvulas



**powerpoxi**  
TECNOLOGIA EM POLÍMEROS