

max5611

TECNOLOGIA EFICIÊNCIA CONFIABILIDADE



- Tolerante a superfície contaminada com óleo
- Excelente resistência à compressão e abrasão
- 100% sólidos - isento de COVs

Cura Rápida

Reparo em poucos minutos

max5611

MAX
SOLUÇÕES

☒ **MAXMETAL**

☐ **MAXCERAMIC**

☐ **MAXPRIMER**

☐ **MAXVISCO**

☐ **MAXCOMP**

O **MAX 5611** é um polímero bi-componente desenvolvido com os mais altos requisitos de desempenho mecânico, incluindo ambientes extremos de compressão, corrosão e abrasão, projetados com cargas metálicas e aditivos especiais para reparo emergências com vazamento ativo de óleo em poucos minutos.

Foi especialmente formulado com uma matriz epóxi de alta tecnologia que garante a ligação direta em superfícies contaminadas com óleo e reforçado com cargas metálicas e cerâmicas para reparar e proteger o metal exposto à corrosão e erosão.

Disponível em duas versões de Endurecedor:

- Endurecedor cinza de cura rápida para uso em reparos emergenciais.
- Endurecedor amarelo de cura lenta, ideal para trabalhos de alta solicitação.



Reparo em vazamento de óleo com MAX 5611 em derivação de tubulação offshore.



Reparo em vazamento de óleo com MAX 5611 em curva de tubulação offshore.



Reparo em vazamento de óleo com MAX 5611 em tanques de combustível de refinaria.



Reparo em vazamento de óleo com MAX 5611 em radiadores de transformador de energia.

MaxAplicações:

Superfícies contaminadas com óleo
Selagem de vazamentos
Preenchimento de pites e alvéolos
Nivelamento de superfície
Tanques de armazenamento
Tubulações
Flanges e válvulas
Transformadores e reservatórios de óleo